


HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 12,5 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	113005 12,5
GTIN	4045197952769
Artikelklasse	12B

Beschreibung
Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 32,25 mm

Spannutenlänge L_c : 51 mm

Gesamtlänge L: 102 mm

Schaft-Ø D_s : 12,5 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,16 mm/U

Technische Beschreibung

Norm	DIN 1897
Schaft-Ø D_s	12,5 mm
Nenn-Ø D_c	12,5 mm
Spannutenlänge L_c	51 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,16 mm/U
Toleranz Nenn-Ø	h8
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	32,25 mm

Anzahl Schneiden Z	2
Gesamtlänge L	102 mm
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer