# HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 8,4 mm

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 113005 8,4 |
| GTIN | 4045197952530 |
| Artikelklasse | 12B |

## Beschreibung

**Ausführung:**
Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.
Innenkühlung: nein
Norm: DIN 1897
Toleranz Nenn-Ø: h8
Spitzenwinkel: 130 Grad
Anzahl Schneiden Z: 2
empfohlene maximale Bohrtiefe $L_2$: 24,4 mm
Spannutenlänge $L_c$: 37 mm
Gesamtlänge L: 79 mm
Schaft-Ø $D_s$: 8,4 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm$^2$: 0,1 mm/U

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Norm | DIN 1897 |
| Spannutenlänge $L_c$ | 37 mm |
| Schaft-Ø $D_s$ | 8,4 mm |
| Toleranz Nenn-Ø | h8 |
| Gesamtlänge L | 79 mm |
| Vorschub f in Stahl < 750 N/mm$^2$ | 0,1 mm/U |
| empfohlene maximale Bohrtiefe $L_2$ | 24,4 mm |

| | |
|---|---|
| Nenn-Ø $D_C$ | 8,4 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 2 |
| Spitzenwinkel | 130 Grad |
| Serie | HOLEX CleverDrill |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Schneidstoff | HSS |
| Typ | N |
| Schaft | Zylinderschaft |
| Innenkühlung | nein |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Spiralbohrer |