


**HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 3,9 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	113005 3,9
GTIN	4045197952080
Artikelklasse	12B

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L<sub>2</sub>: 16,15 mm

Spannutenlänge L<sub>c</sub>: 22 mm

Gesamtlänge L: 55 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 3,9 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/U

**Technische Beschreibung**

empfohlene maximale Bohrtiefe L <sub>2</sub>	16,15 mm
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	3,9 mm
Norm	DIN 1897
Anzahl Schneiden Z	2
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/U
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	3,9 mm
Gesamtlänge L	55 mm

Toleranz Nenn-Ø	h8
Spannutenlänge L <sub>c</sub>	22 mm
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer