



## HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 3 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	113005 3
GTIN	4045197951991
Artikelklasse	12B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe  $L_2$ : 11,5 mm

Spannutenlänge  $L_c$ : 16 mm

Gesamtlänge L: 46 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 3 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/U

### Technische Beschreibung

Norm	DIN 1897
empfohlene maximale Bohrtiefe $L_2$	11,5 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/U
Toleranz Nenn-Ø	h8
Nenn-Ø $D_c$	3 mm
Spannutenlänge $L_c$	16 mm
Anzahl Schneiden Z	2

Gesamtlänge L	46 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	3 mm
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Zubehör

HOLEX Clever Drill Kurzbohrer-Satz HSS Nr. 113005, Typ N mit Kassette Typ 1-10

113510 1-10