


HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 8,5 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	113005 8,5
GTIN	4045197952547
Artikelklasse	12B

Beschreibung
Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarbenangelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 24,25 mm

Spannutenlänge L_c : 37 mm

Gesamtlänge L: 79 mm

Schaft-Ø D_s : 8,5 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,1 mm/U

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	8,5 mm
Nenn-Ø D_c	8,5 mm
Anzahl Schneiden Z	2
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	24,25 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,1 mm/U
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spannutenlänge L_c	37 mm

Gesamtlänge L	79 mm
Norm	DIN 1897
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Zubehör

HOLEX Clever Drill Kurzbohrer-Satz HSS Nr. 113005, Typ N mit Kassette Typ 1-10

113510 1-10