HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 8,6 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	113005 8,6
GTIN	4045197952554
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:
Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.
Innenkühlung: nein
Norm: DIN 1897
Toleranz Nenn-Ø: h8
Spitzenwinkel: 130 Grad
Anzahl Schneiden Z: 2
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2: 27,1 mm
Spannutenlänge L_c: 40 mm
Gesamtlänge L: 84 mm
Schaft-Ø D_s: 8,6 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm^2: 0,1 mm/U

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	84 mm
Nenn-Ø D_C	8,6 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schaft-Ø D_s	8,6 mm
Spannutenlänge L_c	40 mm
Norm	DIN 1897
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	27,1 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm^2	0,1 mm/U
Toleranz Nenn-∅	h8
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer