HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 4,1 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	113005 4,1
GTIN	4045197952103
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:
Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.
Innenkühlung: nein
Norm: DIN 1897
Toleranz Nenn-Ø: h8
Spitzenwinkel: 130 Grad
Anzahl Schneiden Z: 2
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2: 15,85 mm
Spannutenlänge L_c: 22 mm
Gesamtlänge L: 55 mm
Schaft-Ø D_s: 4,1 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm^2: 0,05 mm/U

Technische Beschreibung

Norm	DIN 1897
Schaft-Ø D_s	4,1 mm
Gesamtlänge L	55 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm^2	0,05 mm/U
Anzahl Schneiden Z	2
Spannutenlänge L_c	22 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	15,85 mm
Nenn-Ø D_C	4,1 mm
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer