

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 5 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	113005 5
GTIN	4045197952196
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarbenangelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein Norm: DIN 1897 Toleranz Nenn-Ø: h8 Spitzenwinkel: 130 Grad Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L₂: 18,5 mm

Spannutenlänge L; 26 mm Gesamtlänge L: 62 mm Schaft-Ø D; 5 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,08 mm/U

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,08 mm/U
Schaft-Ø D _s	5 mm
Gesamtlänge L	62 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	18,5 mm
Norm	DIN 1897

Spannutenlänge L _c	26 mm
Nenn-Ø D _c	5 mm
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Тур	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Zubehör

HOLEX Clever Drill Kurzbohrer-Satz HSS Nr. 113005, Typ N
mit Kassette Typ 1-10

113510 1-10