


HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 6,8 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	113005 6,8
GTIN	4045197952370
Artikelklasse	12B

Beschreibung
Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 23,8 mm

Spannutenlänge L_c : 34 mm

Gesamtlänge L: 74 mm

Schaft-Ø D_s : 6,8 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,08 mm/U

Technische Beschreibung

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	23,8 mm
Norm	DIN 1897
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,08 mm/U
Schaft-Ø D_s	6,8 mm
Nenn-Ø D_c	6,8 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Gesamtlänge L	74 mm

Anzahl Schneiden Z	2
Spannutenlänge L _c	34 mm
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer