HOLEX

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 3,2 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	113005 3,2
GTIN	4045197952011
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:
Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.
Innenkühlung: nein
Norm: DIN 1897
Toleranz Nenn-Ø: h8
Spitzenwinkel: 130 Grad
Anzahl Schneiden Z: 2
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2: 13,2 mm
Spannutenlänge L_c: 18 mm
Gesamtlänge L: 49 mm
Schaft-Ø D_s: 3,2 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm^2: 0,05 mm/U

Technische Beschreibung

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	13,2 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm^2	0,05 mm/U
Anzahl Schneiden Z	2
Schaft-Ø D_s	3,2 mm
Norm	DIN 1897
Gesamtlänge L	49 mm
Nenn-Ø D_C	3,2 mm

Spannutenlänge L_c	18 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer