



## HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 6 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	113005 6
GTIN	4045197952295
Artikelklasse	12B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe  $L_2$ : 19 mm

Spannutenlänge  $L_c$ : 28 mm

Gesamtlänge L: 66 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 6 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/U

### Technische Beschreibung

empfohlene maximale Bohrtiefe $L_2$	19 mm
Nenn-Ø $D_c$	6 mm
Norm	DIN 1897
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/U
Schaft-Ø $D_s$	6 mm
Spannutenlänge $L_c$	28 mm
Gesamtlänge L	66 mm

Toleranz Nenn-Ø	h8
Anzahl Schneiden Z	2
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

---

## Zubehör

HOLEX Clever Drill Kurzbohrer-Satz HSS Nr. 113005, Typ N mit Kassette Typ 1-10

113510 1-10