


**HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 7,8 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	113005 7,8
GTIN	4045197952479
Artikelklasse	12B

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarbenangelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe  $L_2$ : 25,3 mm

Spannutenlänge  $L_c$ : 37 mm

Gesamtlänge L: 79 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 7,8 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/U

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø $D_s$	7,8 mm
Spannutenlänge $L_c$	37 mm
Norm	DIN 1897
Toleranz Nenn-Ø	h8
Gesamtlänge L	79 mm
Nenn-Ø $D_c$	7,8 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe $L_2$	25,3 mm

Anzahl Schneiden Z	2
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/U
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer