



## HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 5,1 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	113005 5,1
GTIN	4045197952202
Artikelklasse	12B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe  $L_2$ : 18,35 mm

Spannutenlänge  $L_c$ : 26 mm

Gesamtlänge L: 62 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 5,1 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/U

### Technische Beschreibung

Norm	DIN 1897
empfohlene maximale Bohrtiefe $L_2$	18,35 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Nenn-Ø $D_c$	5,1 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schaft-Ø $D_s$	5,1 mm
Gesamtlänge L	62 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/U
Spannutenlänge L <sub>c</sub>	26 mm
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer