


HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 4,2 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	113005 4,2
GTIN	4045197952110
Artikelklasse	12B

Beschreibung
Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 15,7 mm

Spannutenlänge L_c : 22 mm

Gesamtlänge L: 55 mm

Schaft-Ø D_s : 4,2 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,05 mm/U

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,05 mm/U
Spannutenlänge L_c	22 mm
Norm	DIN 1897
Anzahl Schneiden Z	2
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	15,7 mm
Gesamtlänge L	55 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8

Nenn-Ø D _c	4,2 mm
Schaft-Ø D _s	4,2 mm
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer