


HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 8,8 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	113005 8,8
GTIN	4045197952578
Artikelklasse	12B

Beschreibung
Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 26,8 mm

Spannutenlänge L_c : 40 mm

Gesamtlänge L: 84 mm

Schaft-Ø D_s : 8,8 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,1 mm/U

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,1 mm/U
Norm	DIN 1897
Gesamtlänge L	84 mm
Spannutenlänge L_c	40 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Nenn-Ø D_c	8,8 mm

Schaft-Ø D _s	8,8 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	26,8 mm
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer