



HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 7 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	113005 7
GTIN	4045197952394
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 23,5 mm

Spannutenlänge L_c : 34 mm

Gesamtlänge L: 74 mm

Schaft-Ø D_s : 7 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,08 mm/U

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	7 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,08 mm/U
Gesamtlänge L	74 mm
Norm	DIN 1897
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	23,5 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Spannutenlänge L_c	34 mm

Nenn-Ø D _c	7 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Zubehör

HOLEX Clever Drill Kurzbohrer-Satz HSS Nr. 113005, Typ N mit Kassette Typ 1-10

113510 1-10