



## Höhenanreißgerät mit horizontal verstellbarer Reißnadel, Anreißhöhe: 600 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	443720 600
GTIN	4045197953476
Artikelklasse	42D

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Stabiler, kräftiger Fuß mit geläppter Standfläche.** Mit verstellbarer Messschiene mit Feineinstellung, Lupe und Feststellschraube. Ablesung 0,02 mm. Ablese-Nullwert und Anreißspitze sind mit der Standfläche des Fußes abgestimmt (Anreißmöglichkeit ab „0“). Zeichnungsmaße können dadurch ohne Rechenfehler direkt übertragen werden. Die Anreißnadel ist **hartmetallbestückt und horizontal um 140 mm verstellbar** (z.B. für schwer zugängliche Stellen). Schlanke Bauform der Anreißnadel zum Anreißen in schmalen Nuten. Ergonomische Fußform verhindert Kollision von Anreißnadel und Hand.

Werkstoff: Edelstahl, INOX

Kalibrierung: E1

Nonius: 1/50 mm

Fehlergrenze: 0,06 mm

Messsäulen-Querschnitt: 35×12 mm

Fußfläche Länge: 190 mm

Fußfläche Breite: 120 mm

### Technische Beschreibung

Fußfläche Länge	190 mm
Nonius	1/50 mm
Fußfläche Breite	120 mm
Kalibrierung	E1
Fehlergrenze	0,06 mm
Messsäulen-Querschnitt	35×12 mm
Norm	Werksnorm
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

## Dienstleistungen

Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 1000 mm	014350 1000
Signierung laserbeschriftet Typ	018940

## Zubehör

Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt Verstellbereich 140 mm	443730 140
---	------------