



ER-Spannzangenfutter, HSK-A 100 A = 160, für ER-Spannzangen: 16 ER



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 305517 16 |
| GTIN | 4045197954305 |
| Artikelklasse | 32A |

Beschreibung

Ausführung:

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Durchgang aufgebohrt (ohne Einstellschraube).**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 – Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300.

Spannbereich: 0,5 - 10 mm

Außen-Ø D: 28 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------|-------------------|
| Spannbereich | 0,5 - 10 mm |
| für ER-Spannzangen | 16 |
| Außen-Ø D | 28 mm |
| Aufnahme | HSK-A 100 A = 160 |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme-Norm | DIN 69882-6 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Form | A |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 μm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Produktart | Spannzangenfutter |

Zubehör

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Einmaulschlüssel Schlüsselweite 25 mm | 613300 25 |
|---------------------------------------|-----------|