



## ER-Spannzangenfutter, HSK-A 63 ultrakurz, für ER-Spannzangen: 40 ER



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 305427 40     |
| GTIN          | 4045197953759 |
| Artikelklasse | 32A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Durchgang aufgebohrt (ohne Einstellschraube).**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 – Form A und B.

#### Lieferumfang:

Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter.

#### Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300.

Spannbereich: 3 - 26 mm

Auskraglänge A-Maß: 85 mm

Außen-Ø D: 63 mm

### Technische Beschreibung

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Außen-Ø D          | 63 mm |
| für ER-Spannzangen | 40    |
| Auskraglänge A-Maß | 85 mm |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Spannbereich             | 3 - 26 mm                         |
| Aufnahme                 | HSK-A 63 ultrakurz                |
| Aufnahme-Norm            | ISO 12164-1                       |
| Aufnahme-Norm            | DIN 69882-6                       |
| Aufnahme-Norm            | DIN 69893                         |
| Form                     | A                                 |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit      | ≤ 3 μm                            |
| Zerspanungsstrategie     | HSC                               |
| Produktart               | Spannzangenfutter                 |

---

## Zubehör

|   |           |
|---|-----------|
| ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 40 | 309680 40 |
|---|-----------|