

**HOLEX®**
**Gewinde-Schnellwechselfutter, Schaft-Ø 32 mm, Gewinde-Schneidbereich: M14-33**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	334628 M14-33
GTIN	4045197954435
Artikelklasse	32P

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Kurze Bauweise, mit elastischem Längenausgleich auf Druck und Zug.
- Einstellbarer Anschnittdruck für unterschiedliche Materialien und Gewindebohrer.

Zylinderschaft nach DIN 1835 – Form B und E.

**Verwendung:**

- Herstellung von lehrenhaltigen Gewinden.
- Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar.
- Für NC-Maschinen und Bearbeitungszentren.

**Sonderzubehör:**

Schnellwechseleinsätze siehe Nr. 335420 – 335660.

**Hinweis:**

- Gewindegewinde-Schnellwechselfutter in anderen Schaftausführungen Gr. M14 – M33 auf Anfrage lieferbar.
- Gewindegewinde-Schnellwechselfutter nicht für Innenkühlung geeignet.

Längenausgleich Druck: 20 mm

Längenausgleich Zug: 20 mm

Außen-Ø D: 78 mm

 Innen-Ø D<sub>1</sub>: 48 mm

Auskraglänge A-Maß: 132,5 mm

**Technische Beschreibung**

Längenausgleich Zug	20 mm
---------------------	-------

Außen-Ø D	78 mm
Längenausgleich Druck	20 mm
Innen-Ø D <sub>1</sub>	48 mm
Auskraglänge A-Maß	132,5 mm
Aufnahme	Schaft-Ø 32 mm
Aufnahme-Norm	
Schaft-Ø	mm
Produktart	