



Digitales Neigungsmessgerät TECH, Typ: 500



Bestelldaten

Bestellnummer	467563 500
GTIN	4005069191252
Artikelklasse	46M

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes und robustes Gehäuse, Messfläche aus eloxiertem Aluminium. Variable Befestigungsmöglichkeiten über T-Nut, V-Nut und Seltenerd-Magnetsystem. Beleuchtete Digital-Anzeige dreht sich bei Umschlagposition.

Integrierte Warnfunktion verhindert Fehlmessungen. Tastensperre, Hold- und Referenz-Funktion.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Schutztasche. 2× Batterien Nr. 081561 Gr. LR6.

Kalibrierung: H2

IP-Schutzart: IP 65

Messbereich: 360 (4×90°) Grad

Zifferschritt看wert: 0,01 Grad

Fehlergrenze Elektronikmodul: 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) Grad

Ebenheitstoleranz: 0,07 mm

Länge: 175 mm

Breite: 32 mm

Technische Beschreibung

Zifferschritt看wert	0,01 Grad
Breite	32 mm

Höhe	70 mm
Messbereich	360 (4×90°) Grad
Länge	175 mm
Ebenheitstoleranz	0,07 mm
Fehlergrenze Elektronikmodul	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) Grad
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Akkubetrieben
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	H2
Produktart	Neigungsmessgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Wellenwasserwaage / elektronisches Neigungsmessgerät Genauigkeit 0,02 mm/m	016230 0,02
Signierung laserbeschriftet Typ	018940

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------