



## Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 44 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	116320 44
GTIN	4045197955616
Artikelklasse	12C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Oberfläche sonderbehandelt, dadurch verminderte Aufschweißneigung **und verbesserte Spanabfuhr.**

#### Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530.**

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 345

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 118 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe  $L_2$ : 144 mm

Spannutenlänge  $L_c$ : 210 mm

Gesamtlänge L: 359 mm

Morsekegel MK Größe: 4

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,32 mm/U

### Technische Beschreibung

Toleranz Nenn-Ø	h8
Norm	DIN 345
Gesamtlänge L	359 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,32 mm/U
empfohlene maximale Bohrtiefe $L_2$	144 mm
Anzahl Schneiden Z	2

Spannutenlänge $L_c$	210 mm
Nenn-Ø $D_c$	44 mm
Morsekegel MK Größe	4
Spitzenwinkel	118 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Spiralwinkel	20-30 Grad
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer