



## Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 70 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	116320 70
GTIN	4045197955777
Artikelklasse	12C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Oberfläche sonderbehandelt, dadurch verminderte Aufschweißneigung **und verbesserte Spanabfuhr.**

#### Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530.**

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 345

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 118 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe  $L_2$ : 145 mm

Spannutenlänge  $L_c$ : 250 mm

Gesamtlänge L: 437 mm

Morsekegel MK Größe: 5

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,4 mm/U

### Technische Beschreibung

empfohlene maximale Bohrtiefe $L_2$	145 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Norm	DIN 345
Spannutenlänge $L_c$	250 mm
Morsekegel MK Größe	5
Nenn-Ø $D_c$	70 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,4 mm/U
Gesamtlänge L	437 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Spitzenwinkel	118 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Spiralwinkel	20-30 Grad
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer