



Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 65 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	116320 65
GTIN	4045197955753
Artikelklasse	12C

Beschreibung

Ausführung:

Oberfläche sonderbehandelt, dadurch verminderte Aufschweißneigung **und verbesserte Spanabfuhr.**

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530.**

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 345

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 118 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 147,5 mm

Spannutenlänge L_c : 245 mm

Gesamtlänge L: 432 mm

Morsekegel MK Größe: 5

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,4 mm/U

Technische Beschreibung

Toleranz Nenn-Ø	h8
Anzahl Schneiden Z	2
Gesamtlänge L	432 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	147,5 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,4 mm/U
Nenn-Ø D_c	65 mm

Morsekegel MK Größe	5
Norm	DIN 345
Spannutenlänge L _c	245 mm
Spitzenwinkel	118 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Spiralwinkel	20-30 Grad
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer