



## CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 11,5 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	116050 11,5
GTIN	4045197956552
Artikelklasse	12B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**HOLEX CleverDrill** – Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

#### Empfehlung:

##### Maximale Bohrtiefe:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

##### Hinweis:

Passende NC-Anbohrer Nr. 112120, 112140 und 112170 mit **142° Spitzenwinkel** für erhöhte Prozesssicherheit

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 340

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe  $L_2$ : 110,75 mm

Spannutenlänge  $L_c$ : 128 mm

Gesamtlänge L: 195 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 11,5 mm

### Technische Beschreibung

Norm	DIN 340
empfohlene maximale Bohrtiefe $L_2$	110,75 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Gesamtlänge L	195 mm

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	11,5 mm
Spannutenlänge L <sub>c</sub>	128 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	11,5 mm
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer