



CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 8,5 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 116050 8,5 |
| GTIN | 4045197956484 |
| Artikelklasse | 12B |

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX CleverDrill – Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Hinweis:

Passende NC-Anbohrer Nr. 112120, 112140 und 112170 mit **142° Spitzenwinkel** für erhöhte Prozesssicherheit

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 340

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 96,25 mm

Spannutenlänge L_c : 109 mm

Gesamtlänge L: 165 mm

Schaft-Ø D_s : 8,5 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------------|----------|
| empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 | 96,25 mm |
| Toleranz Nenn-Ø | h8 |
| Schaft-Ø D_s | 8,5 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 2 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Nenn-Ø D _c | 8,5 mm |
| Gesamtlänge L | 165 mm |
| Norm | DIN 340 |
| Spannutenlänge L _c | 109 mm |
| Spitzenwinkel | 130 Grad |
| Serie | HOLEX CleverDrill |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Schneidstoff | HSS |
| Typ | N |
| Schaft | Zylinderschaft |
| Innenkühlung | nein |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Spiralbohrer |