



Außen- und Innenloch-Entgrater Satz, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	839655 3
GTIN	7290003240937
Artikelklasse	83G

Beschreibung

Ausführung:

Durch den Druckbolzen am Schaftende kann die Entgraterklinge zum Einführen in das Bohrloch **senkrecht** gestellt werden. Zum mühelosen Entgraten genügt durch die in **beide Richtungen schneidende Klinge** jeweils eine Umdrehung von 180°. Die Klinge ist auswechselbar. Innensechskant-Schraubendreher für Klingewechsel ist im Schaft enthalten.

Verwendung:

Ideal für Außen- und Innenlochentgratung an schlecht zugänglichen Stellen.

Lieferumfang:

Je 1 Außen- und Innenloch-Entgrater Nr. 839650: Gr. 1; 2; 3

Technische Beschreibung

für Bohrungs-Ø	3 – 5,5 mm
für Bohrungs-Ø	5 – 10 mm
für Bohrungs-Ø	10 – 22 mm
für maximale Bohrungstiefe t	15 mm
für maximale Bohrungstiefe t	17 mm

für maximale Bohrungstiefe t	52 mm
Anzahl Entgrater	3
Produktart	Schaber und Entgrater

Zubehör

Außen- und Innenloch-Entgrater Typ 1	839650 1
Außen- und Innenloch-Entgrater Typ 2	839650 2
Außen- und Innenloch-Entgrater Typ 3	839650 3