



Spiralbohrer HSS N, TiN, Ø DC h8: 6,5 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	114360 6,5
GTIN	4045197016713
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:

Normale Kernstärke ohne Kernanstieg.
Präziser Spitzenanschliff.

Profilgeschliffen:

Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, Bohrer für die Serienfertigung.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 338

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 118 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 53,3 mm

Spannutenlänge L_c : 63 mm

Gesamtlänge L: 101 mm

Schaft-Ø D_s : 6,5 mm

Vorschub f in Stahl < 500 N/mm²: 0,13 mm/U

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D_c	6,5 mm
Spannutenlänge L_c	63 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,13 mm/U
Anzahl Schneiden Z	2

Toleranz Nenn-Ø	h8
Schaft-Ø D _s	6,5 mm
Gesamtlänge L	101 mm
Norm	DIN 338
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	53,3 mm
Spitzenwinkel	118 Grad
Beschichtung	TiN
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Spiralwinkel	35-40 Grad
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Zubehör

Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114360 mit Kassette Typ 1-13KB	115245 1-13KB
Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114360 mit Kassette Typ 6-10	115245 6-10
Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114360 mit Kassette Typ 1-10	115245 1-10
Spiralbohrer HSS Nr. 114360 als Nachfüll-Satz Typ 1-13	115265 1-13
Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114360 mit Kassette Typ 1-10,5	115245 1-10,5
Spiralbohrer HSS Nr. 114360 als Nachfüll-Satz Typ 1-10,5	115265 1-10,5
Spiralbohrer HSS Nr. 114360 als Nachfüll-Satz Typ 6-10	115265 6-10
Spiralbohrer HSS Nr. 114360 als Nachfüll-Satz Typ 1-10	115265 1-10
Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114360 mit Kassette Typ 1-13	115245 1-13
Spiralbohrer HSS Nr. 114360 als Nachfüll-Satz Typ 1-13KB	115265 1-13KB