

**Zentrierbohrer HSS A, unbeschichtet, Nenn-Ø DC k12: 2,5 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	111005 2,5
GTIN	4045197255297
Artikelklasse	12A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen, spiralgenutet.

Nenn-Ø D_c: 2,5 mm

für Werkstück-Ø: 20 – 30 mm

Schaft-Ø D_s: 6,3 mm

Gesamtlänge L: 45 mm

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,03 mm/U

Technische Beschreibung

Schafttoleranz	h7
Anzahl Schneiden Z	2
für Werkstück-Ø	20 – 30 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,03 mm/U
Nenn-Ø D _c	2,5 mm
Schaft-Ø D _s	6,3 mm
Gesamtlänge L	45 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 333
Typ	A

Toleranz Nenn-Ø	k12
Senkwinkel	60 Grad
Schneidrichtung	rechts
Schaft	Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Zentrierbohren