


Mandrin porte-fraises avec arrosage, HSK-A 63 court, Ø mandrin d1: 16 mm

Données de commande

N° commande	306537 16
GTIN	4045197712257
Classe d'article	32A

Description
Exécution:

- **A partir de l'arbre Ø 40, 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.**
- **Avec alésage Balluffchip.**
- **Surface de contact agrandie.**
- **Surfaces fonctionnelles HSK usinées.**

Avec **arrosage**.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises à plaquette avec alésage.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890, clé spéciale 309840.

Longueur de col cote A: 50 mm

Ø ext. D: 35 mm

Longueur mandrin de fraisage L₄: 17 mm

Vis de serrage de fraise de rechange 309860: 16

Description technique

Clé spéciale adaptée 309840	16
Ø mandrin d ₁	16 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860	16

Longueur mandrin de fraisage L ₄	17 mm
Longueur de col cote A	50 mm
Ø ext. D	35 mm
Support	HSK-A 63 court
Norme de porte-outils	DIN 69882-3
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Norme de porte-outils	DIN 69893
Forme	A
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 20000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises

Accessoires

Clé spéciale Pour Ø mandrin 16 mm	309840 16
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 16 mm	309860 16