



Fraise à fileter 2×D, TiAlN, M: M3



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 139651 M3 |
| GTIN | 4045197773616 |
| Classe d'article | 12J |

Description

Exécution:

Profil des filets corrigé pour la réalisation de **filetages intérieurs précis** (veiller à la présence de conditions de serrage stables).

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z: 2

Pas de filetage: 0,5 mm

Ø nom. D_c: 2,4 mm

Profondeur d'utilisation max. L₁: 6,25 mm

Long. queue L_s: 28 mm

Longueur totale L: 42 mm

Ø queue D_s: 4 mm

Description technique

| | |
|--|---------|
| Long. queue L _s | 28 mm |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Pas de filetage | 0,5 mm |
| Nombre de goujures | 2 |
| Profondeur d'utilisation max. L ₁ | 6,25 mm |
| Longueur totale L | 42 mm |
| Ø queue D _s | 4 mm |
| Avance f _z dans l'acier < 900 N/mm ² | 0,01 mm |
| Arrosage interne | non |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Profondeur de filetage | 6 mm |
| Taille de filetage | M3 |
| Ø nom. D _c | 2,4 mm |
| Revêtement | TiAlN |
| Type de filetage | M-LH |
| Type de filetage | M |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Type d'outils | Carbure monobloc |
| Norme de filetage | DIN 13 |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes et débouchants |
| Bague de couleur | vert |
| Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur |
| Type de produit | Gewindefräser |