



Fraise à fileter 2xD, TiAlN, M: M6



Données de commande

N° commande	139651 M6
GTIN	4045197777348
Classe d'article	12J

Description

Exécution:

Profil des filets corrigé pour la réalisation de **filetages intérieurs précis** (veiller à la présence de conditions de serrage stables).

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z: 3

Pas de filetage: 1 mm

Ø nom. D_c: 4,8 mm

Profondeur d'utilisation max. L₁: 12,5 mm

Long. queue L_s: 36 mm

Longueur totale L: 55 mm

Ø queue D_s: 6 mm

Description technique

Profondeur d'utilisation max. L ₁	12,5 mm
Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3
Ø queue D _s	6 mm
Long. queue L _s	36 mm
Pas de filetage	1 mm
Longueur totale L	55 mm
Avance f _z dans l'acier < 900 N/mm ²	0,02 mm
Arrosage interne	non

Profondeur de filetage	12 mm
Taille de filetage	M6
Ø nom. D _c	4,8 mm
Revêtement	TiAlN
Type de filetage	M-LH
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme de filetage	DIN 13
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes et débouchants
Bague de couleur	vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur	Intérieur
Type de produit	Gewindefräser