



Fraise à fileter 2xD, TiAlN, M: M10



Données de commande

N° commande	139651 M10
GTIN	4045197777362
Classe d'article	12J

Description

Exécution:

Profil des filets corrigé pour la réalisation de **filetages intérieurs précis** (veiller à la présence de conditions de serrage stables). **A trou d'huile (ATD)**.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 3

Pas de filetage: 1,5 mm

Ø nom. D_c: 7,95 mm

Profondeur d'utilisation max. L₁: 21,75 mm

Long. queue L_s: 36 mm

Longueur totale L: 70 mm

Ø queue D_s: 8 mm

Description technique

Ø queue D _s	8 mm
Longueur totale L	70 mm
Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Profondeur d'utilisation max. L ₁	21,75 mm
Long. queue L _s	36 mm
Pas de filetage	1,5 mm
Avance f _z dans l'acier < 900 N/mm ²	0,035 mm
Arrosage interne	oui

Profondeur de filetage	20 mm
Taille de filetage	M10
Ø nom. D _c	7,95 mm
Revêtement	TiAlN
Type de filetage	M-LH
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme de filetage	DIN 13
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes et débouchants
Bague de couleur	vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur	Intérieur
Type de produit	Gewindefräser