



Fraise à fileter 2×D, TiAlN, M: M20



Données de commande

N° commande	139651 M20
GTIN	4045197778208
Classe d'article	12J

Description

Exécution:

Profil des filets corrigé pour la réalisation de **filetages intérieurs précis** (veiller à la présence de conditions de serrage stables). **A trou d'huile (ATD)**.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 4

Pas de filetage: 2,5 mm

Ø nom. D_c: 15,95 mm

Profondeur d'utilisation max. L₁: 41,25 mm

Long. queue L_s: 48 mm

Longueur totale L: 90 mm

Ø queue D_s: 16 mm

Description technique

Long. queue L _s	48 mm
Pas de filetage	2,5 mm
Nombre de goujures	4
Longueur totale L	90 mm
Profondeur d'utilisation max. L ₁	41,25 mm
Nombre de dents Z	4
Ø queue D _s	16 mm
Avance f _z dans l'acier < 900 N/mm ²	0,055 mm
Arrosage interne	oui

Profondeur de filetage	40 mm
Taille de filetage	M20
Ø nom. D _c	15,95 mm
Revêtement	TiAlN
Type de filetage	M-LH
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme de filetage	DIN 13
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes et débouchants
Bague de couleur	vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur	Intérieur
Type de produit	Gewindefräser