



Fraise à fileter 2×D, TiAlN, MF: 5X0,5



Données de commande

N° commande	139680 5X0,5
GTIN	4045197778222
Classe d'article	12J

Description

Exécution:

Profil des filets corrigé pour la réalisation de **filetages intérieurs à pas fin précis** (veiller à la présence de conditions de serrage stables).

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z: 3

Pas de filetage: 0,5 mm

Ø nom. D_c: 4 mm

Profondeur d'utilisation max. L₁: 10,25 mm

Long. queue L_s: 36 mm

Longueur totale L: 55 mm

Ø queue D_s: 6 mm

Description technique

Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3
Ø queue D _s	6 mm
Long. queue L _s	36 mm
Longueur totale L	55 mm
Pas de filetage	0,5 mm
Profondeur d'utilisation max. L ₁	10,25 mm
Avance f _z dans l'acier < 900 N/mm ²	0,018 mm
Arrosage interne	non

Profondeur de filetage	10 mm
Taille de filetage	M5×0,5
Ø nom. D _c	4 mm
Revêtement	TiAlN
Type de filetage	MF-LH
Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme de filetage	DIN 13
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes et débouchants
Bague de couleur	vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur	Intérieur
Type de produit	Gewindefräser