

**Clé dynamométrique de base sans embout, Couple maximal: 200 Nm****Données de commande**

N° commande	657277 200
GTIN	4045197804167
Classe d'article	62E

Description**Exécution:**

Robuste clé dynamométrique à un bras, réglable par une graduation micrométrique, avec sécurité contre un dérèglement involontaire.

Appareil de base avec carré emboîtable (sans embout). Embouts correspondants, voir codes art. 657582 – 657950.

Unités de mesure: N·m, lbf·ft.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé déclenche un « signal » (sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour séries petites à moyennes.

Norme:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Précision:

±3 % de la valeur affichée.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche

Précision de mesure du couple: ±3 %

Outil interchangeable: Embout

Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Etalonnage: O1

Longueur totale L: 465 mm

Plage de couples: 40 - 200 Nm

Graduation 1 trait =: 1 Nm

Poids: 1000 g

Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [I₂]: 40 mm

Emmanchement pour embout: 14×18 mm

Description technique

Graduation 1 trait =	1 Nm
Couple maximal	200 Nm
Outil interchangeable	Embout
Poids	1000 g
Sens de serrage	Serrage à droite et à gauche
Emmanchement pour embout	14×18 mm
Précision de mesure du couple	±3 %
Affichage	analogique
Plage de couples	40 - 200 Nm
Principe de déclenchement	Déclenchement à course courte mécanique
Procédé de mesure	Couple
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l ₃]	369 mm
Réglage de la valeur de déclenchement	avec vernier de réglage
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l ₂]	40 mm
Longueur de levier sans embout [l ₁]	329 mm
Type de raccordement	pour embouts (attachements rectangulaires)
Norme	DIN EN ISO 6789
Feedback	à déclenchement
Lecture commutable	Nm
Lecture commutable	lbfft
Réglage de la valeur de déclenchement	réglable
Longueur totale L	465 mm
Etalonnage	O1
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Possibilité de journalisation des données	non
Métrologie	mécanique

Signalisation de déclenchement	acoustique
Signalisation de déclenchement	haptique
Type de produit	Drehmomentschlüssel

Services

Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage Clés dynamométriques Couple maximal 400 Nm	018820 400
Étalonnage DAkkS Clé dynamométrique Couple maximal 1000 Nm	018830 1000

Accessoires

Cliquet emboîtable Carré d'entraînement 2-3/4 Pouces	657620 2-3/4
Cliquet emboîtable Carré d'entraînement 2-1/2 Pouces	657620 2-1/2
Cliquet emboîtable avec éjecteur Type-Carré d'entraînement 2-1/2 Pouces	657580 2-1/2
Cliquet emboîtable Type-Carré d'entraînement 2-1/2 Pouces	657630 2-1/2
Cliquet emboîtable Type-Carré d'entraînement 2-3/4 Pouces	657630 2-3/4
Cliquet emboîtable réversible Avec éjecteur Type-Carré d'entraînement 2-1/2 Pouces	657582 2-1/2