

**Clé dynamométrique sans vernier, Couple maximal: 20 Nm****Données de commande**

N° commande	657352 20
GTIN	4045197546012
Classe d'article	62E

Description**Exécution:**

Clés dynamométriques à un bras sans vernier de réglage. Réglables par un appareil de contrôle de clé dynamométrique. Avec **cliquet réversible** et carré fixe – uniquement pour serrage à droite.

Fonctionnement:

Si la valeur réglée est atteinte lors de l'utilisation de la clé, elle déclenche un "signal" (sensitif et sonore) et se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis, etc. au couple prédéfini lors de travaux en série.

Norme:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Précision:

± 3% de la valeur réglée.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Sens de serrage: Serrage à droite

Précision de mesure du couple: ±3 %

Étalonnage: O6

Étalonnage: O7

Longueur totale L: 232 mm

Plage de couples: 4 - 20 Nm

Poids: 400 g

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Description technique

Précision de mesure du couple	±3 %
Poids	400 g
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Sens de serrage	Serrage à droite
Couple maximal	20 Nm
Plage de couples	4 - 20 Nm
Réglage de la valeur de déclenchement	préréglé
Feedback	à déclenchement
Longueur totale L	232 mm
Lecture commutable	Nm
Réglage de la valeur de déclenchement	sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Type de raccordement	Carré d'entraînement (cliquet)
Norme	DIN EN ISO 6789
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l ₃]	166 mm
Principe de déclenchement	Déclenchement à course courte mécanique
Procédé de mesure	Couple
Etalonnage	O6
Etalonnage	O7
Possibilité de journalisation des données	non
Signalisation de déclenchement	acoustique
Signalisation de déclenchement	haptique
Métrologie	mécanique
Type de produit	Drehmomentschlüssel

Services

Réglage Clés dynamométriques sans vernier	018890
Etalonnage et réglage Clé dynamométrique sans vernier Couple maximal 400 Nm	018891 400

Marquage inscription au laser Type

018940

Accessoires

Appareil électronique de contrôle de clé dynamométrique
ProTest Couple maximal 60 Nm

654460 60

Appareil de contrôle du couple pour clés
dynamométriques "SmartCheck" Couple maximal 10 Nm

654650 10

Appareil de contrôle du couple pour clés
dynamométriques "SmartCheck" Couple maximal 100 Nm

654650 100

Jeu de pièces de rechange pour cliquet Carré
d'entraînement 1/4 Pouces

657271 1/4