



## Rallonges pour tarauds avec méplat HB, Type: 4L



### Données de commande

N° commande	338420 4L
GTIN	4045197812254
Classe d'article	32H

### Description

#### Exécution:

Queue h6 à face Weldon aussi pour montage dans des mandrins Weldon/ de frettage ou expansibles hydrauliques.

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

#### Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Pour Ø nominal taraudage  $d_1$  DIN 371: M4,5 – M6

Pour Ø nominal taraudage  $d_1$  DIN 374/376: M8

Pour Ø queue filetage  $d_2$ : 6 mm

Rallonge Ø  $D_3$ : 8 mm

Rallonge  $K_2$ : 6,2 mm

Rallonge  $L_2$ : 70 mm

### Description technique

Rallonge $L_2$	70 mm
Rallonge $K_2$	6,2 mm
Pour Ø nominal taraudage $d_1$ DIN 374/376	M8
Rallonge Ø $D_3$	8 mm

Pour Ø queue filetage $d_2$	6 mm
Rallonge $L_3$	230 mm
Pour Ø nominal taraudage $d_1$ DIN 371	M4,5 – M6
Type de produit	Accessoires pour mandrins de taraudage