



## Rallonges pour tarauds avec méplat HB, Type: 6L



### Données de commande

N° commande	338420 6L
GTIN	4045197812292
Classe d'article	32H

### Description

#### Exécution:

Queue h6 à face Weldon aussi pour montage dans des mandrins Weldon/ de frettage ou expansibles hydrauliques.

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

#### Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Pour  $\varnothing$  nominal taraudage  $d_1$  DIN 371: M8

Pour  $\varnothing$  nominal taraudage  $d_1$  DIN 374/376: M11

Pour  $\varnothing$  queue filetage  $d_2$ : 8 mm

Rallonge  $\varnothing D_3$ : 8 mm

Rallonge  $K_2$ : 6,2 mm

Rallonge  $L_2$ : 80 mm

### Description technique

Rallonge $\varnothing D_3$	8 mm
Rallonge $L_3$	230 mm
Rallonge $L_2$	80 mm
Pour $\varnothing$ queue filetage $d_2$	8 mm

Rallonge K <sub>2</sub>	6,2 mm
Pour Ø nominal taraudage d <sub>1</sub> DIN 371	M8
Pour Ø nominal taraudage d <sub>1</sub> DIN 374/376	M11
Type de produit	Accessoires pour mandrins de taraudage