



Rallonges pour tarauds avec méplat HB, Type: 9L



Données de commande

N° commande	338420 9L
GTIN	4045197812452
Classe d'article	32H

Description

Exécution:

Queue h6 à face Weldon aussi pour montage dans des mandrins Weldon/ de frettage ou expansibles hydrauliques.

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Pour Ø nominal taraudage d_1 DIN 374/376: M14

Pour Ø queue filetage d_2 : 11 mm

Rallonge Ø D_3 : 12 mm

Rallonge K_2 : 9 mm

Rallonge L_2 : 90 mm

Rallonge L_3 : 230 mm

Description technique

Rallonge L_2	90 mm
Pour Ø queue filetage d_2	11 mm
Rallonge L_3	230 mm
Pour Ø nominal taraudage d_1 DIN 374/376	M14

Rallonge Ø D ₃	12 mm
Rallonge K ₂	9 mm
Type de produit	Accessoires pour mandrins de taraudage