



## Rallonges pour tarauds avec méplat HB, Type: 10L



### Données de commande

N° commande	338420 10L
GTIN	4045197812476
Classe d'article	32H

### Description

#### Exécution:

Queue h6 à face Weldon aussi pour montage dans des mandrins Weldon/ de frettage ou expansibles hydrauliques.

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

#### Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Pour Ø nominal taraudage  $d_1$  DIN 374/376: M16

Pour Ø queue filetage  $d_2$ : 12 mm

Rallonge Ø  $D_3$ : 12 mm

Rallonge  $K_2$ : 9 mm

Rallonge  $L_2$ : 90 mm

Rallonge  $L_3$ : 230 mm

### Description technique

Rallonge Ø $D_3$	12 mm
Rallonge $L_3$	230 mm
Rallonge $L_2$	90 mm
Rallonge $K_2$	9 mm

Pour Ø queue filetage d <sub>2</sub>	12 mm
Pour Ø nominal taraudage d <sub>1</sub> DIN 374/376	M16
Type de produit	Accessoires pour mandrins de taraudage