



Mini-fraise HSS-PM, TiAlN, Ø e8 DC: 7,5 mm



Données de commande

N° commande	191420 7,5
GTIN	4045197102690
Classe d'article	12W

Description

Exécution:

Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Dépouille excentrée. Géométrie de coupe universelle. Queue similaire à DIN 1835 B avec tolérance de queue h6. Utilisables dans des mandrins à méplat et à pinces comme **fraises à rainurer et à détourer. Puissance de coupe élevée**, particulièrement économique. Pour le fraisage de rainures.

Pour rendement optimal.

Remarque(s):

Faites des économies sur les frais de réaffûtage: il est en effet plus économique d'utiliser les mini-fraises jusqu'à l'usure et de les jeter que de les réaffûter.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: e8

Nombre de dents Z: 3

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: HB avec h6

Nombre de dents Z: 3

Longueur de coupe L_c : 16 mm

Longueur totale L: 48 mm

Ø queue D_s : 8 mm

Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm²: 0,012 mm

Description technique

Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,012 mm
Ø dents D_c	7,5 mm

Nombre de dents Z	3
Ø queue D _s	8 mm
Longueur totale L	48 mm
Longueur de coupe L _c	16 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	HB avec h6
Tolérance Ø nominal	e8
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS PM
Norme	Norme usine
Type	N
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique