



## Fraise carbure monobloc, TiAlN, Ø DC: 8 mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 203620 8      |
| GTIN             | 4045197200488 |
| Classe d'article | 12X           |

### Description

#### Exécution:

Pour les **opérations de finition**. Géométrie spéciale pour une évacuation des copeaux optimale.  
 Pour le **contourage en finition**. Modèle très robuste grâce à l'âme renforcée.

#### Utilisation:

Parfaites pour les profondeurs de coupe élevées.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: h10

Nombre de dents Z: 6

Angle d'hélice: 45 degré

Direction de l'approche: horizontal

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Nombre de dents Z: 6

Longueur de coupe  $L_c$ : 36 mm

Longueur totale L: 90 mm

Ø queue  $D_s$ : 8 mm

Avance  $f_z$  pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,063 mm

### Description technique

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Avance $f_z$ pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,063 mm |
| Ø dents $D_c$                                                      | 8 mm     |
| Nombre de dents Z                                                  | 6        |
| Ø queue $D_s$                                                      | 8 mm     |
| Longueur totale L                                                  | 90 mm    |
| Longueur de coupe $L_c$                                            | 36 mm    |

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Direction de l'approche                 | horizontal                  |
| Queue                                   | DIN 6535 HA avec h6         |
| Tolérance Ø nominal                     | h10                         |
| Angle d'hélice                          | 45 degré                    |
| Angle du chanfrein de bec               | 90 degré                    |
| Revêtement                              | TiAlN                       |
| Type d'outils                           | Carbure monobloc            |
| Norme                                   | Norme usine                 |
| Type                                    | N                           |
| Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage     |
| Arrosage interne                        | non                         |
| Bague de couleur                        | Sans                        |
| Type de produit                         | Fraises à queue cylindrique |

## Services

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Détalonnage Type FRST          | 209900 FRST |
| Rectification de queue Type HB | 129100 HB   |