



Fraise ébauche HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 10 mm



Données de commande

N° commande	192890 10
GTIN	4045197108678
Classe d'article	12W

Description

Exécution:

Profil ébauche à pas fin. Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Variante économique.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: k12

Nombre de dents Z: 5

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 1835 B avec h6

Nombre de dents Z: 5

Longueur de coupe L_c : 22 mm

Longueur totale L: 72 mm

Ø queue D_s : 10 mm

Largeur du chanfrein de bec à 45°: 0,3 mm

Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm²: 0,024 mm

Description technique

Nombre de dents Z	5
Ø dents D_c	10 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,024 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,3 mm
Ø queue D_s	10 mm
Longueur totale L	72 mm

Longueur de coupe L_c	22 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 1835 B avec h6
Tolérance \varnothing nominal	k12
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS PM
Norme	DIN 844
Profil de fraise	HR
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique