



Fraise torique carbure monobloc HPC DIN 6535 HB, TiSi, Ø DC / R1: 10/1,0 mm



Données de commande

N° commande	206353 10/1,0
GTIN	4045197540294
Classe d'article	12X

Description

Exécution:

Dimensions suivant norme d'usine et hélice à 35°.

Revêtement TiSi spécial.

Qualité d'équilibrage G2,5.

Remarque(s):

NOUVELLE GÉNÉRATION DISPONIBLE!

Produit plus récent recommandé: 206348

Nombre de dents Z: 4

Angle d'hélice: 35 degré

Queue: DIN 6535 HB avec h6

Nombre de dents Z: 4

Longueur de coupe L_c : 22 mm

Rayon de coupe R_1 : 1 mm

Longueur de col L_1 avec détalonnage: 30 mm

Ø de détalonnage D_1 : 9,7 mm

Longueur totale L: 72 mm

Description technique

Ø dents D_c	10 mm
Avance f_z pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm ²	0,06 mm
Rayon de coupe R_1	1 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	30 mm
Ø de détalonnage D_1	9,7 mm

Nombre de dents Z	4
Avance f_z pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm ²	0,048 mm
Ø queue D _s	10 mm
Longueur de coupe L _c	22 mm
Longueur totale L	72 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Angle d'hélice	35 degré
Revêtement	TiSi
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Tolérance Ø nominal	f8
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Largeur de passe a _e pour le dressage	0,3×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Bleu
Type de produit	Fraises à queue cylindrique

Services

Détalonnage Type FRST	209900 FRST
-----------------------	-------------