



Fraise ébauche HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 20 mm



Données de commande

N° commande	192930 20
GTIN	4045197108920
Classe d'article	12W

Description

Exécution:

Profil ébauche à pas fin. Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Variante économique.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: js12

Nombre de dents Z: 4

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 1835 B avec h6

Nombre de dents Z: 4

Longueur de coupe L_c : 75 mm

Longueur totale L: 141 mm

Ø queue D_s : 20 mm

Largeur du chanfrein de bec à 45°: 0,25 mm

Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm²: 0,035 mm

Description technique

Nombre de dents Z	4
Ø dents D_c	20 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,25 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,035 mm
Ø queue D_s	20 mm
Longueur totale L	141 mm

Longueur de coupe L_c	75 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 1835 B avec h6
Tolérance \varnothing nominal	js12
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS Co 8
Norme	DIN 844
Profil de fraise	HR
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique