



## Fraise à rainurer HSS-Co8, N, Ø e8 DC: 11 mm



### Données de commande

N° commande	191070 11
GTIN	4045197099907
Classe d'article	12W

### Description

#### Exécution:

Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Variante économique.

#### Utilisation:

Pour le fraisage de **rainures** ou le fraisage en milieu de pièce.

Nombre de dents effectives Z (périphérie): 2

Longueur de coupe  $L_c$ : 13 mm

Longueur totale L: 70 mm

Ø queue  $D_s$ : 12 mm

Avance  $f_z$  pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,032 mm

### Description technique

Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,032 mm
Nombre de dents effectives Z (périphérie)	2
Ø dents $D_c$	11 mm
Ø queue $D_s$	12 mm
Longueur de coupe $L_c$	13 mm
Longueur totale L	70 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS Co 8
Norme	DIN 327 D

Type	N
Tolérance Ø nominal	e8
Angle d'hélice	30 degré
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique