


Fraise carbure monobloc, non revêtu, Ø e8 DC: 10 mm

Données de commande

N° commande	202680 10
GTIN	4045197117793
Classe d'article	12X

Description
Exécution:

Dépouille excentrée.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: e8

Nombre de dents Z: 4

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 6535 HB avec h6

Nombre de dents Z: 4

Longueur de coupe L_c : 25 mm

Longueur totale L: 73 mm

Ø queue D_s : 10 mm

Type de queue: HB

Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm²: 0,05 mm

Description technique

Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,05 mm
Nombre de dents Z	4
Type de queue	HB
Ø dents D_c	10 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,06 mm
Ø queue D_s	10 mm
Longueur totale L	73 mm

Longueur de coupe L_c	25 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Tolérance $\varnothing$ nominal	e8
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique

Services

Détalonnage Type FRST	209900 FRST
-----------------------	-------------