

Rallonge pour tarauds, Type: 13



Données de commande

N° commande	338400 13
GTIN	4045197422996
Classe d'article	32H

Description

Exécution:

- · Modèle long ou extra long.
- L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.
- · La transmission du couple s'effectue via le carré.
- · L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Pour Ø nominal taraudage d₁ DIN 374/376: M22 – M24

Pour Ø queue filetage d₂: 18 mm

Rallonge \varnothing D₃: 18 mm Rallonge \varnothing D₄: 26 mm Rallonge K₂: 14,5 mm Rallonge L₂: 100 mm

Description technique

Rallonge Ø D₄	26 mm
Rallonge L ₂	100 mm
Rallonge K ₂	14,5 mm
Pour carré K ₁	14,5 mm
Pour longueur serrage I ₁	43 mm



Pour Ø queue filetage d ₂	18 mm
Rallonge L ₃	200 mm
Pour Ø nominal taraudage d₁ DIN 374/376	M22 – M24
Rallonge Ø D₃	18 mm
Type de produit	Accessoires pour mandrins de taraudage