



Rallonge pour tarauds avec arros. int., Type: 6L



Données de commande

N° commande	338450 6L
GTIN	4045197603562
Classe d'article	32H

Description

Exécution:

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

Avec arrosage interne.

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Pour Ø nominal taraudage d_1 DIN 371: M8

Pour Ø nominal taraudage d_1 DIN 374/376: M11

Pour Ø queue filetage d_2 : 8 mm

Rallonge Ø D_3 : 8 mm

Rallonge Ø D_4 : 13 mm

Rallonge K_2 : 6,2 mm

Description technique

Rallonge Ø D_4	13 mm
Pour Ø nominal taraudage d_1 DIN 374/376	M11
Pour Ø queue filetage d_2	8 mm
Rallonge K_2	6,2 mm
Rallonge Ø D_3	8 mm

Rallonge L ₃	230 mm
Pour carré K ₁	6,2 mm
Pour longueur serrage l ₁	30 mm
Rallonge L ₂	80 mm
Pour Ø nominal taraudage d ₁ DIN 371	M8
Type de produit	Accessoires pour mandrins de taraudage